



จำหน่ายน้ำยากำจัดปลวก

ฟิพฟาส 50 เอสซี

สูตรใหม่
NEW



วอ.ส. 627/2563

ฟิพฟาส 50 เอสซี

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดิน

ชื่อสารออกฤทธิ์ ฟิไพริมา (Fipronil) 5%

ประสิทธิภาพในการทำงาน

เป็นการป้องกันและกำจัดปลวกแบบ Non-repellent ซึ่งออกฤทธิ์กับปลวกโดยการสัมผัส ปลวกจะยังไม่ตายในทันทีเมื่อปลวกกลับไปรังจะสัมผัสกับปลวกตัวอื่นๆก็จะเกิดการตายแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการป้องกันและกำจัดแบบตายถึงรัง กลิ่นไม่ฉุน ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี

อัตราการผสม ผสมน้ำได้ถึง **200 เท่า** ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร

วิธีใช้

สำหรับก่อนการก่อสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้ **ฟิพฟาส 50 เอสซี** ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เเทรดหรือพ่น ลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน (หากไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จวันนั้นได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอทิลีนคลุม พื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราดหรือฉีดยา

ฟิพฟาส 50 เอสซี

- ใช้ท่อฉีด (Rodding) **ฟิพฟาส 50 เอสซี** ที่ผสมน้ำแล้วในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาว 1 เมตร (ลึก 30 ซม. หรือ
- บุดรอกกว้างไม่เกิน 15 ซม. ลึก 30 ซม. ให้ทั่วเอาดินที่บุดรอกมาคลุกกับ **ฟิพฟาส 50 เอสซี** ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาวรอก 1 เมตร แล้วนำเอาดินที่คลุกแล้ว ใส่กลับลงในรอก หรืออาจใช้วิธีค่อยๆ ำดินใส่กลับลงในรอก แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่วขณะใส่กลับในรอกด้วยอัตราข้างต้น

สำหรับอาคารที่สร้างเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละ 20-30 ซม. แล้วพ่นอัด **ฟิพฟาส 50 เอสซี** ตามอัตราส่วนผสม ข้างต้นโดยใช้ เครื่องพ่นแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปในพื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 รุ

สูตรประสิทธิภาพ

ป้องกันปลวกใต้ดิน

- ✓ เป็นการป้องกันและกำจัดปลวกแบบ Non-repellent (แบบไม่ขับไล่ปลวก)
- ✓ ผสมน้ำได้ถึง 200 เท่า
- ✓ กลิ่นไม่ฉุน เกะเขีดินได้ดี
- ✓ ป้องกันและกำจัดแบบตายต่อเนื่อง

จัดจำหน่ายโดย



Line / Ins. 0837326613

7326613

